

NATIVE

```
#!/bin/bash
ALTERMIME=/usr/bin/altermime
SENDMAIL=/usr/sbin/sendmail
ALTERMIME_DIR=/tmp

# Ожидается, что коды завершения команд, вызываемых Postfix,
# будут придерживаться правил, определенных в <sysexits.h>.
TEMPFAIL=75
UNAVAILABLE=69

# Перейти в рабочий каталог и уведомить Postfix в случае неудачи 'cd'.
cd $ALTERMIME_DIR || { echo $ALTERMIME_DIR does not exist; exit $TEMPFAIL; }

# Очистка по завершении или прерывании работы.
trap "rm -f in.$$" 1 2 3 15

# Запись почты во временный файл. Уведомление Postfix в случае неудачи.
cat >in.$$ || { echo Cannot write to $RIPMIME_DIR; exit $TEMPFAIL; }

# Вызываем alterMIME, передаем ей сообщение и говорим, что необходимо удалить все
вложения
$ALTERMIME --input=in.$$ --removeall || { echo Message content rejected;
exit $UNAVAILABLE; }

# Вызов sendmail для возврата сообщения обратно в Postfix
$SENDMAIL "$@" <in.$$

# Используем код завершения sendmail, чтобы сообщить Postfix, как все прошло.
exit $?
```

SOLARIZED DARK

```
#!/bin/bash
ALTERMIME=/usr/bin/altermime
SENDMAIL=/usr/sbin/sendmail
ALTERMIME_DIR=/tmp

# Ожидается, что коды завершения команд, вызываемых Postfix,
# будут придерживаться правил, определенных в <sysexits.h>.
TEMPFAIL=75
UNAVAILABLE=69

# Перейти в рабочий каталог и уведомить Postfix в случае неудачи 'cd'.
cd $ALTERMIME_DIR || { echo $ALTERMIME_DIR does not exist; exit $TEMPFAIL; }

# Очистка по завершении или прерывании работы.
trap "rm -f in.$$" 1 2 3 15
```

```
# Запись почты во временный файл. Уведомление Postfix в случае неудачи.
cat >in.$$ || { echo Cannot write to $RIPMIME_DIR; exit $TEMPFAIL; }

# Вызываем alterMIME, передаем ей сообщение и говорим, что необходимо удалить все
вложения
$ALTERMIME --input=in.$$ --removeall || { echo Message content rejected;
exit $UNAVAILABLE; }

# Вызов sendmail для возврата сообщения обратно в Postfix
$SENDMAIL "$@" <in.$$

# Используем код завершения sendmail, чтобы сообщить Postfix, как все прошло.
exit $?
```

SOLARIZED LIGHT

```
#!/bin/bash
ALTERMIME=/usr/bin/altermime
SENDMAIL=/usr/sbin/sendmail
ALTERMIME_DIR=/tmp

# Ожидается, что коды завершения команд, вызываемых Postfix,
# будут придерживаться правил, определенных в <sysexits.h>.
TEMPFAIL=75
UNAVAILABLE=69

# Перейти в рабочий каталог и уведомить Postfix в случае неудачи 'cd'.
cd $ALTERMIME_DIR || { echo $ALTERMIME_DIR does not exist; exit $TEMPFAIL; }

# Очистка по завершении или прерывании работы.
trap "rm -f in.$$" 1 2 3 15

# Запись почты во временный файл. Уведомление Postfix в случае неудачи.
cat >in.$$ || { echo Cannot write to $RIPMIME_DIR; exit $TEMPFAIL; }

# Вызываем alterMIME, передаем ей сообщение и говорим, что необходимо удалить все
вложения
$ALTERMIME --input=in.$$ --removeall || { echo Message content rejected;
exit $UNAVAILABLE; }

# Вызов sendmail для возврата сообщения обратно в Postfix
$SENDMAIL "$@" <in.$$

# Используем код завершения sendmail, чтобы сообщить Postfix, как все прошло.
exit $?
```

From:

<http://www.sys-adm.org.ua/> - **wiki.sys-adm.org.ua**

Permanent link:

<http://www.sys-adm.org.ua/hl2?rev=1454347860>

Last update: **2016/02/01 19:31**

