

NATIVE

```
#!/bin/bash
ALTERMIME=/usr/bin/altermime
SENDMAIL=/usr/sbin/sendmail
ALTERMIME_DIR=/tmp

# Ожидается, что коды завершения команд, вызываемых Postfix,
# будут придерживаться правил, определенных в <sysexits.h>.
TEMPFAIL=75
UNAVAILABLE=69

# Перейти в рабочий каталог и уведомить Postfix в случае неудачи 'cd'.
cd ${ALTERMIME_DIR} || { echo ${ALTERMIME_DIR} does not exist; exit
$TEMPFAIL; }

# Очистка по завершении или прерывании работы.
trap "rm -f in.$$" 1 2 3 15

# Запись почты во временный файл. Уведомление Postfix в случае неудачи.
cat > in.$$ || { echo Cannot write to ${ALTERMIME_DIR}; exit ${TEMPFAIL}; }

# Вызываем alterMIME, передаем ей сообщение и говорим, что необходимо удалить все
вложения
${ALTERMIME} --input=in.$$ --removeall || { echo Message content rejected;
exit $UNAVAILABLE; }

# Вызов sendmail для возврата сообщения обратно в Postfix
${SENDMAIL} "$@" < in.$$

# Используем код завершения sendmail, чтобы сообщить Postfix, как все прошло.
exit $?
```

From:
<http://wiki.sys-adm.org.ua/> - **wiki.sys-adm.org.ua**

Permanent link:
<http://wiki.sys-adm.org.ua/hl3>

Last update: **2016/02/01 22:25**

